



Aquapel Ruteforsegling forbedrer synligheten i regn drastisk og danner en kjemisk binding på glasset bilglass – i motsetning til mange andre produkter som bare legger seg oppå.

Aquapel er en glassbehandling som påføres på utsiden av kjøretøyets glass for at vannet/regn perler opp og ruller av i hastigheter fra 50 km/t.

Enkel påføring med den unike applikatoren som er innebygd og sørger for at det blir lagt riktig mengde. Varer opp til 6 måneder.

Bruksanvisning:

Sørg for at rutene er grundig vasket med en god glassrens. Vi anbefaler også en god runde med clay for å sikre at rutene er helt fri for forurensning.


Viktig at Aquapel legges på i temperaturer fra +18 til +30 grader – vær sikker på at frontruten er helt tørr da fuktighet vil føre til at bindingen mellom ruten og Aquapel ikke vil fungere optimalt.

Legg Aquapel applikatoren mot glasset og trykk på vingene for at væsken skal komme ut – ett godt tips er å starte midt på glasset for å hindre søl.

Påfør jevn over ruten. Jobb opp og ned samt side til side for å sørge for at Aquapel påføres overalt. Unngå å legge på lakk / gummilister – ved kontakt må dette tørkes av umiddelbart.

La produktet herde i 3-4 minutter før man polerer Aquapel helt inn i glasset med en ren mikrofiberklut – dette tar litt tid så vær tålmodig.

Ved spørsmål – send oss en epost til post@poleringskongen.no



POLERINGSKONGEN